

第1問

テーブル「SHOPLIST」に登録されているレコード

SHOPID(NUMBER)	SHOPNAME(VARCHAR2(20))	CITYID(NUMBER)	LANK(NUMBER)
1	有楽町店	1	1
2	御徒町店	1	2
3	桜木町店	2	1
4	鶴見店	2	2
5	大宮店	3	1
6	川口店	4	2
7	船橋店	5	2

※主キー「SHOPID」

実行するSQL

```
SELECT
*
FROM
  SHOPLIST
WHERE
  CITYID >= 4
```

取得されるレコードのセットは以下のいずれか？

(1)

SHOPID	SHOPNAME	CITYID	LANK
1	有楽町店	1	1
2	御徒町店	1	2
3	桜木町店	2	1
4	鶴見店	2	2
5	大宮店	3	1
6	川口店	4	2
7	船橋店	5	2

(2)

SHOPID	SHOPNAME	CITYID	LANK
6	川口店	4	2
7	船橋店	5	2

(3)

SHOPID	SHOPNAME	CITYID	LANK
1	有楽町店	1	1
2	御徒町店	1	2
3	桜木町店	2	1
4	鶴見店	2	2
5	大宮店	3	1

(4)

SHOPID	SHOPNAME	CITYID	LANK
4	鶴見店	2	2
5	大宮店	3	1
6	川口店	4	2
7	船橋店	5	2