

第5問

テーブル「SHOPLIST」に登録されているレコード

SHOPID(NUMBER)	SHOPNAME(VARCHAR2(20))	CITYID(NUMBER)	LANC(NUMBER)
1	有楽町店	1	1
2	御徒町店	1	2
3	桜木町店	2	1
4	鶴見店	2	2
5	大宮店	3	1
6	川口店	4	2
7	船橋店	5	2

※主キー「SHOPID」

テーブル「CITY」に登録されているレコード

CITYID(NUMBER)	CITYNAME(VARCHAR(20))	AREAID(NUMBER)
1	東京	1
2	横浜	1
3	大宮	2
4	川口	2

※主キー「CITYID」

実行するSQL

```

SELECT
  SHOPID
,SHOPNAME
,CITYNAME
FROM
  SHOPLIST
INNER JOIN
  CITY
ON
  SHOPLIST.CITYID = CITY.CITYID
WHERE
  CITY.AREAID = 1

```

取得されるレコードのセットは以下のいずれか？

(1)

SHOPID	SHOPNAME	CITYNAME
1	有楽町店	東京
2	御徒町店	東京
3	桜木町店	横浜
4	鶴見店	横浜
7	船橋店	船橋

(2)

SHOPID	SHOPNAME	CITYNAME
1	有楽町店	東京
2	御徒町店	東京
3	桜木町店	横浜
4	鶴見店	横浜

(3)

SHOPID	SHOPNAME	CITYNAME
1	有楽町店	東京

2	御徒町店	東京
---	------	----

(4)

SHOPID	SHOPNAME	CITYNAME
5	大宮店	大宮
6	川口店	川口